



Включенный светильник



Соединение в линию



Рекомендуется использовать с DMX-контроллером TM FERON LD150

LL-892 - светодиодный прожектор RGB предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки.

Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания LB500 DC24V 150W (арт.25989) или LB500 DC24V 200W (арт.25934).

Имеется возможность подключения до 24-х светильников в линию. Максимально допустимая мощность линии - 220 Вт.

Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150 TM «FERON». Подключение осуществляется с помощью соединителей-коннекторов LD1501 (арт.41275) или LD1504 (арт.41561), которые в комплект не входят.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения фасадов зданий и архитектурную подсветку
- Широкий вертикальный световой луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

Модель	LL-892			
Артикул	32256	32257	32258	32259
Мощность:	9W	12W	18W	36W
Напряжение:	DC24V			
Максимальное подключение в линию:	24шт	18шт	12шт	6шт
Угол рассеивания:	24°			
Цветовая тем-ра/цвет свечения:	RGB			
Габаритный размер:	40x48x500мм		40x48x1000мм	
Материал корпуса:	алюминий			
Цвет корпуса:	серебристый			
Степень защиты:	IP65			
Класс защиты:	III			
Рабочая температура:	от -40 до +40°C			
Гарантия:	2 года			

ЕМС IP65 III



www.feron.ru



Подходит для использования с LL-892

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



SD-карта с установленными программами

8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру

DMX-контроллер LD150 предназначен для управления фасадными линейными RGB-прожекторами серии LL-892 TM «FERON», а также аналогичными DMX-устройствами, работающими на чипах серии SW-D.

Воспроизведение программ происходит с SD карты памяти, которая идет в комплекте поставки контроллера. На карту предварительно установлено более 60 программ работы светильников. Имеется возможность одновременной синхронизации работы нескольких DMX-контроллеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Контроллер оснащён 60-ю встроенными программами
- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V, так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорость динамических режимов освещения
- Имеет функцию автоматической адресации подключённых светильников
- Не требует дополнительных настроек
- Доступная цена

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Для подключения к светильнику необходимо приобрести LD1501 соединитель – коннектор для LL-892 и контроллера LD150, длина 1000мм, трехжильный, тип “папа” (арт.41275) или LD1504 соединитель – коннектор для LL-892 и контроллера LD150, длина 250мм, трехжильный, тип “мама” (арт.41561). Выбор конкретного соединителя зависит от партии светильника LL-892, подробно-сти уточняйте у менеджеров.

Модель	LD150
Артикул	32260
Мощность:	3W
Напряжение:	AC 85-265V/50Hz
Цветовая тем-ра/цвет свечения:	RGB
Габаритный размер:	45x122x192мм
Материал корпуса:	алюминий
Цвет корпуса:	черный
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	III
Рабочая температура:	от -10 до +40°C
Гарантия:	1 год

EAC IP20 III

