НОВИНКА СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FHB-Light 201-150-740-C120 13 250 ₽* Нержавеющие винты Возможность замены блока питания Литой корпус из алюминия повышенная механическая прочность светильника Эффективный теплоотвод DIMM Гермоввод препятствует проникновению пыли и влаги Возможность внутрь диммирования** светильника Защитное стекло из светотехнического ПММА - прочного материала с высоким светопропусканием Устройство выравнивания давления предотвращает образование конденсата внутри светильника Увеличенная световая

Предназначен для освещения складских, производственных, торговых, спортивных объектов.

CRI

>70

IP 66

REFOND

cos Φ

0,96

ФЕРЕКС

эффективность - 165 Лм/Вт

165

Лм/Вт

лет гарантии

^{*} Рекомендованная розничная цена. Не является публичной офертой.

^{**}Функция диммирования (плавная регулировка яркости) - опционально. 1-10B, DALI.


НОВИНКА СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHB-Light 201-150-740-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

ПММА.




ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND. Ресурс работы: 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность Световой поток светильника Кривая силы света Степень защиты корпуса Температура эксплуатации Вид климатического исполнения Габариты Bec

Гарантийный срок

150 BT 24 750 Лм С120-косинусная 120° **IP66** -40 ÷ +50 °C У1 Ø207х145 мм

3 кг 5 лет



Производитель оставляет за собой право на изменение параметров и конструкции изделия для улучшения его потребительских свойств.



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В